

รายละเอียดคุณสมบัติ ก๊าซอุตสาหกรรม 7 ประเภท

1. ก๊าซ Nitrogen Grade Industrial

ถังบรรจุนาต 7 m³ ภายใต้แรงดัน 150 บาร์

Valve : CGA580

Purity >99.97%

Oxygen(O₂) ≤100ppm

Moisture(H₂O) ≤40ppm

เอกสารแนบท้ายใบขอซื้อ/จ้าง

2. ก๊าซ Nitrogen Grade UIIP

ถังบรรจุนาต 7 m³ ภายใต้แรงดัน 150 บาร์

Valve : CGA580

Purity >99.999%

Oxygen(O₂) ≤3ppm

Moisture(H₂O) <3ppm

Hydrocarbon as CH₄ ≤1ppm

3. ก๊าซ Argon Grade UIIP

ถังบรรจุนาต 7 m³ ภายใต้แรงดัน 150 บาร์

Valve : CGA580

Purity >99.999%

Oxygen(O₂) ≤3ppm

Moisture(H₂O) ≤3ppm

Hydrocarbon as CH₄ ≤1ppm

4. ก๊าซ Helium Grade IIP

ถังบรรจุนาต 7 m³ ภายใต้แรงดัน 150 บาร์

Valve : CGA580

Purity >99.995%

Oxygen(O₂) ≤5ppm

Moisture(H₂O) ≤5ppm

5. ก๊าซ Helium Grade UHP

ถึงบรรจุขนาด 7 m³ ภายใต้แรงดัน 150 บาร์

Valve : CGA580

Purity >99,999%

Oxygen(O₂) ≤3ppm

Moisture(H₂O) ≤3ppm

Hydrocarbon as CH₄ ≤1ppm

6. ก๊าซ Helium Grade 6.0

ถึงบรรจุขนาด 7 m³ ภายใต้แรงดัน 150 บาร์

Valve : CGA580

Purity >99.9999%

Nitrogen(N₂) <1ppm

Oxygen(O₂) ≤1ppm

Moisture(H₂O) ≤1ppm

Total Hydrocarbons ≤0.1ppm

7. ก๊าซ Oxygen Grade UHP

ถึงบรรจุขนาด 7 m³ ภายใต้แรงดัน 150 บาร์

Valve : CGA540

Purity >99.999%

Nitrogen(N₂) ≤2ppm

Argon(Ar) <2ppm

Moisture(H₂O) ≤1ppm

Hydrocarbon as CH₄ ≤1ppm


นายสุวิทย์ งามสวัสดิ์