

รายละเอียดอุปกรณ์

ลำดับ ที่	รายการที่ต้องการขอซื้อ/จ้าง	จำนวน	หน่วย นับ	รายละเอียดคุณสมบัติ
1.	Ion Pump (TSP Combination) 500 Series	1	เครื่อง	-Include Titanium Sublimation(TSP) -Include Heater 220 V -Pumping speed(N ₂): ≥400 U/s -Operating life at 10 ⁻⁶ mbar: 80,000 hours -Ultimate Pressure: <10 ⁻¹¹ mbar -Inlet flange: DN150CF -HV Feedthrough: Fischer Interlock
2.	Ion Pump 500 Series	1	เครื่อง	-Include Heater 220 V -Pumping speed(N ₂): ≥400 U/s -Operating life at 10 ⁻⁶ mbar: 80,000 hours -Ultimate Pressure: <10 ⁻¹¹ mbar -Inlet flange: DN150CF -HV Feedthrough: Fischer Interlock
3.	Ion Pump Controller. 2ch	1	เครื่อง	-สำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการทำงานของ Ion Pump รายการที่1และ 2 -Input voltage 220 V, 50Hz -Include main power cable -2 HV Channel -Communication port RS232 Port
4.	TSP Sublimation Controller + Cable	1	ชุด	-สำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการทำงานของ Titanium Sublimation-(TSP) รายการที่ 1 -Input voltage 220 V, 50Hz -Include main power cable -Include TSP to Controller cable
5.	HV Bakeable cable 20 m	2	เส้น	-HV Bakeable cable สำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ Ion Pump รายการที่1และ 2 -Radiation resistant -Length: 20 m -Connector: Fisher Interlock

หมายเหตุ- เสนอราคาต่อหน่วย/รายการ