

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องทำอากาศแห้ง (Air Dryer) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด /
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สังกัดฝ่ายสถานีวิจัย /
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ☒ วิธีตกลงราคา ☐ วิธีสอบราคา ☐ วิธีพิเศษ ☐ วิธี E-Auction
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 120,000.00 บาท (ตามใบขอซื้อ/จ้าง พส 157/60 ลว 22 ธ.ค. 59) /
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 27 ธันวาคม 2559 เป็นเงิน 120,000.00 บาท /
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ราคา 120,000.00 บาท / ชุด
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ใบเสนอราคา บริษัท ดอมินิกอินเตอร์ อาร์แอล (ประเทศไทย) จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน นางสาวกุลิณา แยมกลิ่น /

หมายเหตุ :

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) กำหนดราคากลาง โดยพิจารณาจากใบเสนอราคาตามท้องตลาด
ซึ่งมีผู้เสนอราคามา จำนวน 1 ราย มีคุณสมบัติตรงตามสถาบันฯ กำหนด

นายอนันต์ชัย ลับพลกรัง

ผู้จัดทำ ✓

✓

นางสาวมาลี อัดตาภิบาล

หัวหน้าส่วนพัสดุ

27 ธ.ค. 2559

ลงวันที่ประกาศ

เอกสารประกอบการพิจารณาราคากลาง
เอกสารแนบ

เอกสารแนบท้ายใบขอซื้อ/จ้าง

รายละเอียดเครื่องทำอากาศแห้งพร้อมติดตั้ง

ประกอบด้วย

No.	Detail	QTy
1	เครื่องทำอากาศแห้ง "dh" Pseudri Heatless Desiccant Air Dryer Model: DM002 Air inlet flow: 47.6 L/min Inlet Temperature: 45 °C Outlet dew-point: - 70 °Cdp Inlet / Outlet connection: 1/4 " BSP-F Electrical supply: 230 Vac/50Hz/1Ph Dimension: 92x159x370 mm. Weight: 5 kg	1 Unit
2	Oil-X Evolution General Purpose Filter Model: AO 010 AGFX Flow rate Capacity: 0.6 m³/min Filtration range: 1 micron Inlet / Outlet connection: 1/4" BSP-F Complete with manual drain	1 Unit
3	Oil-X Evolution Oil Removal Filter Model: AA 010 AGFX Flow rate Capacity: 0.6 m³/min Filtration range: 0.01 micron Inlet / Outlet connection: 1/4" BSP-F Complete with float drain incident monitor	1 Unit
4	Oil-X Evolution Vapour & dour Removal Model: AC 010 AGFI Flow rate Capacity: 0.4 m³/min Remaining oil vapour 0.003mg/m³ Inlet / Outlet connection: 1/4" BSP-F Complete with manual drain	1 Unit

เอกสารแนบ

รายละเอียดเครื่องทำอากาศแห้งพร้อมติดตั้ง (ต่อ)

No.	Detail	QTy
5	Standard Regulator - P31 Model : P31RA22BN6P Flow rate Capacity : 64 scfm, 1.821 L/min Max Operating pressure : 8 bar, Body : Aluminum Connecting size : 1/4" BSPT Complete with Gauge	1 Unit
6	Float Flow meter Model : S-4-102 โครง: Acrylic ลูกลอย: SUS 316 ข้อต่อ: PVC O-ring: EPDM/VITON ความแม่นยำ: +/-5% หน่วยการวัด: 0.5 ถึง 5.0 GPM และ 2.0 ถึง 20.0 LPM	1 Unit

จ. หนองน

น